



Verktyg för Cu-förbindningar 10 - 400 mm², Al-förbindningar 16 - 400 mm² och C-hylsor 6-120 mm²

V1300



Pressgeometrier



V1300

El-nr 20 703 20

Presshuvud som används tillsammans med fotpump P4000 eller batteri- och nätdrivna pumpen PS710.

Egenskaper:

- försedd med säkerhetsanordning i form av skyddshuv
- arbetstryck 63 MPa (630 bar)
- presskraft 130 kN (13 ton)
- lätt och smidigt presshuvud av stål
- vikt 3,7 kg, exkl tillbehör
- längd 270 mm, inkl gaffel och snabbkoppling, bredd 82 mm

V1311



Pressgeometrier



V1311

El-nr 20 703 23

Hydrauliskt handverktyg, använder samma backsystem som V1300.

Egenskaper:

- snabbframmatning
- presskraft 130 kN (13 ton)
- vikt 4,9 kg, exkl tillbehör
- längd 590 mm
- kräver låg handtagskraft, ca 245 N vid max kraft

PVL1300



Pressgeometrier



PVL1300/PVL1300DB

PVL1300, El-nr 20 705 28

PVL1300DB, El-nr 20 705 29 (levereras med dubbla batterier)

Batteridrivna presspistol. Använder samma tillbehör som övriga produkter i 1300-systemet.

Egenskaper:

- ergonomisk design som gör att balansen ligger helt rätt i användarens hand
- pressövervakning med varningslampa (LED) och signal när rätt tryck/fullgod pressning inte uppnås
- LED arbetsbelysning
- möjlighet till dokumentation av varje pressning för unik servicekontroll
- presskraft 124 kN (13 ton)
- pressningar/laddning: 60-120 beroende på storlek och temperatur
- presstid: 4-12 s beroende på storlek
- användningstemperatur -20°C till +40°C
- miljövänligt batteri, Li-Ion Makita, 3,0 Ah, 18V
- laddare Li-Ion Makita, laddtid 22 min
- lysdiodindikering för laddningsstatus
- levereras i plastväska komplett med presspistol, batteri, laddare och bruksanvisning
- vikt 5,4 kg, (inkl batteri)
- dimensioner 412 x 319 x 75 mm